



Tuotekohtaiset lisävarusteet

- Kipinäsuojalevy, peltinen

Mitat


Leveys (mm) 943
Syvyys (mm) 783

Kokovaihtoehdot

Korkeus (mm) Paino (kg)
1290 (kuvassa) 1040

Tulipesän leveys (mm) 330 (takka)

Tulipesän syvyys (mm) 310 (takka)



Väri vaihtoehdot

Pintavaihtoehdot

- Vuolukivipinta (kuvassa)
- Color-pinnoitteella voidaan käsitellä vuolukivipintaiset takat valkoisiksi.

Suojaetäisyydet

Taakse 150 mm
Sivulle 150 mm

Hormiliitokset

Hormisuositus ≥ 150 mm

Vaihtoehdot	Mitat	Korkeus
Päättäliitos	$\varnothing 150$	
Alaliitos	140x250	60 mm
Taka-yläliitos	Ks. tekninen taulukko	

Lämpötekniikka

Hyötysuhde	80%
Maksimipuumäärä	8,7kg
Energiamäärä	29,7kWh

Lämminluovutus aika prosenttia maksimitehosta (h)

1,8 h (100%)
12,6 h (50%)
22,2 h (25%)

Paloilman otto

- Huoneilmasta
- Tulisijan alle tuodusta putkesta
- Tuloilmapiippu tulisijan viereen