



Tuotekohtaiset lisävarusteet

- Kipinäsuojalevy, peltinen

Mitat

Leveys (mm) 1020
Syvyys (mm) 838

Kokovaihtoehdot

Korkeus (mm) Paino (kg)
1650 (kuvassa) 1560


Tulipesän leveys (mm) 360 (takka)

Tulipesän syvyys (mm) 310 (takka)

Suojaetäisyydet

Taakse 150 mm
Sivulle 150 mm

Ei saatavilla
valmisuunina



Väri vaihtoehdot

Pintavaihtoehdot

- Vuolukivipinta (kuvassa)
- Color-pinnoitteella voidaan käsitellä vuolukivipintaiset takat valkoisiksi

Hormiliitokset

Hormisuositus $\varnothing \geq 175$ mm

Vaihtoehdot	Mitat	Korkeus
Päältäliitos	$\varnothing 175$	
Alaliitos	140x250	60 mm
Taka-yläliitos	Ks. tekninen taulukko	

Päältäliitoksen vaihtoehdot

OnPiippu Steel (suositus)
OnPiippu

Lämpötekniikka

Hyötysuhde	91%
Maksimipuumäärä	13,2kg
Energiamäärä	52,8kWh

Lämminluovutus aika prosenttia maksimitehosta (h)

2,7 h (100%)
14,2 h (50%)
23,9 h (25%)

Paloilman otto

- Tulisijan alle tuodusta putkesta
- Huoneilmasta
- Tuloilmapiippu tulisijan viereen