



Tuotekohtaiset lisävarusteet

- Kipinäsuojalevy, peltinen
- Kipinäsuojalevy, lasinen

Mitat

Leveys (mm)	800
Syvyys (mm)	450/805


Kokovaihtoehdot

Korkeus (mm)	Paino (kg)
1800 (kuvassa)	1039-1096
2100	1204-1270

Tulipesän leveys (mm)	300 (takka)
	325 (HU)
Tulipesän syvyys (mm)	350 (takka)
	260 (HU)

Suojaetäisyydet

Taakse	20 mm
Sivulle	50 mm



Väri vaihtoehdot

Hiertopinnan värit

- Luonnonvalkoinen (kuvassa)
- Kitti
- Harmaa
- Tummanharmaa

Luukkujen värit

- Hopeanharmaa (kuvassa)
- Musta

Hormiliitokset

Hormisuositus $\varnothing \geq 130\text{mm}$

Vaihtoehdot	Mitat	Korkeus
Päältäliitos	$\varnothing 150$	
Alaliitos	140x250	100 mm
Taka-yläliitos	Ks. tekninen taulukko	

Päältäliitoshormi mahdollinen vain 2100 mm ja sitä korkeampiin malleihin.

Päältäliitoksen vaihtoehdot

- OnPiippu (suositus)
- OnPiippu Steel

Lämpötekniikka

Hyötysuhde	77%
Maksimipuumäärä	12,2 kg
Energiamäärä	42 kWh

Lämminluovutus aika prosenttia maksimitehosta (h)

- 4,6 h (100%)
- 13,8 h (50%)
- 21,3 h (25%)

Paloilman otto

- Tulisijan alle tuodusta putkesta
- Tuloilmapiippu tulisijan päälle
- Tuloilmapiippu tulisijan viereen
- Huoneilmasta